



Leistungserklärung



DoP- e10/0440
(Ausgabe 1,0)

1. **Produkttyp:** Dachverbinder
2. **Identifikation:** BNF25, BNF40, BNG25, BNG60, BNK25, BNK40/60, BNKK25, BNKK40/60, BNSP25, BNSP25B, BNSP40, BNSP40/60B, BNSP60, BNSP80, BNU25, BNU25T, BNU40, BNW1, BNW2, BNWA, BNWM12, BNWM16, DAB22, DAB73T, DLV, DLVS73 und TF
3. **Verwendungszweck:** Siehe ETA-10/0440, Abschnitt 1
4. **Hersteller:** Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Adresse der regionalen Niederlassung www.strongtie.eu
5. **Bevollmächtigter:** entfällt
6. **Bewertungssystem:** 2+
- 7, 8. **Technische Spezifikationen & notifizierte Stellen:**

	Name	Nr.	Bewertungssystem	Referenzdokument	EAD (ETAG) Nr. / EN Norm
Technische Bewertung	ETA Danmark	-	2+	ETA-10/0440	ETAG015:2002
Werkseigene Produktionskontrolle	British Board of Agrément	0836	2+	0836-CPD-06/F007	-

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	ETA Abschnitt; EN Norm
Mechanische Festigkeit & Stabilität	ETA-10/0440	ETA Abschnitt 2.1 & Anhang B
Brandverhalten	A1	ETA Abschnitt 2.2; EN 13501-1
Feuerbeständigkeit	KLE	-
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	Keine Gefahrstoffe	ETA Abschnitt 2.3
Sicherheit bei der Nutzung	KLE	-
Schallschutz	KLE	-
Energieeinsparung und Wärmeschutz	KLE	-
Dauerhaftigkeit	Stahl, galvanisch verzinkt: Z275 Rostfreier Stahl: 1.4401 oder 1.4404 Stahl, galvanisch verzinkt: Z350	ETA Abschnitte 1, 2.0, 2.7 & Anhang A Nutzungsklassen 1 & 2 nach EN 1995-1-1; EN 10346 Nutzungsklassen 1, 2 & 3 nach EN 1995-1-1; EN 10088-2 EN 10346
Gebrauchstauglichkeit	KLE	-
Identifikation	Siehe Punkt 2. & ETA	ETA Abschnitt 1 & Anhang A

(KLE – keine Leistung ermittelt)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Laurent Verluysen
Geschäftsführer Europa

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/03/2013)

Deutsche Übersetzung der englischsprachigen Originalfassung