
Technical Sheet

SITW
Anilha de isolamento acústico

A anilha SITW associa-se à fita SIT para constituir um sistema de desempenho em estruturas em CLT que tenham de cumprir um nível elevado de desempenho acústico. É intercalada entre uma anilha de metal e o CLT aquando da montagem com parafuso de modo a evitar a transmissão de vibrações pelas fixações.





Features

Materia

- Poliuretano com estrutura celular fechada.

Vantagens

- Redução da transferência acústica entre componentes da estrutura.
- Melhor estanquidade ao ar.

Applications


Suporte

- Elemento de suporte: Madeira laminada cruzada (CLT),
- Elemento suportado: Madeira laminada cruzada (CLT).

Áreas de utilização

- Ligação e isolamento acústico das paredes e das plataformas,
- Montagem de painéis CLT.

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Other dimensions data							
	Ø parafusos compatíveis	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Arruela de aço	Fixações		Peso[kg]
		A	B	C	Pré-perfuração	Ø interno	Ø exterior	
SITW-M0608	Ø6 or 8	Ø8,5	Ø34	-	6	8 or 10	35	0.04
SITW-M1012	Ø10 or 12	Ø12,5	Ø49	-	6	12 or 14	50	0.1

Para uma montagem de 2 elementos CLT, pré-perfure o primeiro elemento CLT para evitar a transmissão de vibrações através da parte lisa do parafuso.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-