Technical Sheet

US40
Anilha para ancoragem AH

Produto complementar à ancoragens para esquadria AH. Pode utilizar-se para diversas montagens de madeira.



Features

Matéria

- Aço S235JR,
- Acabamento galvanizado a quente.

Vantagens

US40/50/10G e AH :

- Ancoragem de largura reduzida para utilizar em pilares de esquadrias com uma largura de 45 mm.
- Permite uma sólida ancoragem da parede de esquadria de madeira ao solo (recomendado em zonas sísmicas).
- Reforça a conexão pilar – travessa baixa, impedindo a elevação do pilar.

US50/50/8G e HTT5 :

- Deste modo, a dissipação de energia no painel é efetuada a nível da junção.


Applications


Suporte

- Madeira,
- Betão.

Áreas de utilização

- Dobragem de pilares de paredes com esquadria de madeira,
- Montagens em madeira.






Config. 1: 1 travessa baixa 45 mm




HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg




US washer






Config. 1: 1 travessa baixa 45 mm



Config. 2: 2 travessas baixas 45 mm



Config. 3: colocação no interior da parede




Technical Sheet


US40
Anilha para ancoragem AH

Dados técnicos

Dimensions








Referência	Other dimensions data						
	DB nr.	NOBB nr.	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Peso[kg]
			A	B	t[mm]	Furos	
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25	0.16
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	17.5	0.16


Execução

Execução


Em conjunto com a ancoragem AH, a anilha US40/50/10G garante os esforços da capacidade de carga: evita o desdobramento durante a elevação.



Config. 1: 1 travessa baixa 45 mm



Config. 2: 2 travessas baixas 45 mm



Config. 3: colocação no interior da parede



HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-