Technical Sheet

LM A2
Anilha plana - Inox A2

As anilhas em aço inoxidável LM A2 são utilizadas complementarmente às hastes THR A2 e às porcas EH A2.



CL.3

A2 INOX

EXTERIOR

Features

Matéria

- Aço inoxidável A2 conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Adapta-se a todas as hastes e porcas em aço inoxidável disponíveis no mercado.

Applications


Suporte

- Betão não fissurado,
- Pedra natural dura.

Áreas de utilização

- Bastidores, máquinas-ferramentas, tetos falsos,
- Portais, estores, parapeitos,
- Suportes de carpintaria, pés de prumo, …

Dados técnicos



Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Other dimensions data			
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Peso[kg]
	d_1	d_2[mm]	t[mm]	
LM-M8/18/1.5-A2	9	16	1.6	0.046
LM-M10/22/2.0-A2	11	20	2	0.088
LM-M12/27/2.5-A2	13.5	24	2.5	0.068
LM-M14/30/2.5-A2	15.5	28	2.5	0.085
LM-M16/32/3.0-A2	17.5	30	3	0.057

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-