Technical Sheet

TRZ
Cavilha autoperfurante Zamac para placas de gesso

A cavilha autoperfurante TRZ permite a fixação rápida de elementos em ladrilho de gesso ou gesso cartonado, bem como em betão celular. Esta cavilha pode ser aparafusada diretamente numa parede de gesso simples ou duplo com a cabeça nivelada com a superfície. A cavilha pode então ser utilizada com um parafuso de madeira ou de aço de Ø3 a 4,5 mm.
A cavilha é instalada com uma ponta ou chave de fendas de cabeça cruzada PH2.







Features

Matéria

- Cavilha : Zamac,
- Parafuso : aço eletrogalvanizado.

Vantagens

- Também funciona em placas de gesso revestidas,
- Não necessita de pré-perfuração.

Applications

Áreas de utilização

Fixação de :

- ripa de madeira
- vara
- perfil metálico
- calha

Suporte

- Placa de gesso,
- Ladrilho de gesso,
- Betão celular,
- Painéis (compatibilidade por verificar).


Technical Sheet

TRZ

Cavilha autoperfurante Zamac para placas de gesso

Dados técnicos






Product Dimensions


Product Dimensions
See full table online ➡️


Referência											Dados de instalaçã	
											Dados de instalação	Spac and e distar
	Diâ[mm]	D[mm]	Comprimento de rosca [Lv]	Anilha[mm]	Chaves	Referência do produto	peça a fixar com	Qtd por	Qtd por	Peso[kg]	Profundidade de	Espes míni do


TRZ
Cavilha autoperfurante Zamac para placas de gesso

Execução









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-05