Technical Sheet

TAN
Cavilha de nylon autoperfurado para placas de gesso

A cavilha TAN em nylon foi concebida para a fixação em placas de gesso. Esta cavilha pode ser aparafusada diretamente numa parede de gesso simples ou duplo com a cabeça nivelada com a superfície. A cavilha pode então ser utilizada com um parafuso de madeira ou de aço de Ø3 a 4,5 mm.
A cavilha é instalada com uma ponta ou chave de fendas de cabeça cruzada PH2.







Features

Vantagens

- Também funciona em placas de gesso revestidas,
- Não necessita de pré-perfuração.

Applications

Matéria

- Nylon.

Áreas de utilização

Fixação de :

- ripa de madeira
- vara
- perfil metálico
- calha

Suporte


- Placa de gesso.

Technical Sheet

TAN
Cavilha de nylon autoperfurado para placas de gesso

Dados técnicos






Product Dimensions


Referência	Plasterboard fixing dimensions[mm]									
	Referência do produto	Dimensões[mm]	Plug	Min. screw diameter[mm]	Max. screw diameter[mm]	Washer diameter dr[mm]	Min. thread engagement (Lu) [mm]	Qtd. por caixa	Qtd. por caixa exterior	Peso[kg]
6550501503500	TAN	Ø6.5x35	15x35	3	4.5	14	22	100	1000.0	0.002


Screw Length: $L_v = L_u + t_{fix}$
Use Phillips PH2 insert with plasterboard plug


TAN
Cavilha de nylon autoperfurado para placas de gesso

Execução









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-05