Technical Sheet

PFA
Cavilha de nylon comprida

As cavilhas de nylon PFA pequenos são um sistema de fixação por expansão para cargas leves.



EZ

INTERIOR



Features

Matéria

- **Parafuso :** aço eletrogalvanizado, branco,
- **Cavilha :** 100 % nylon.

Vantagens

- Cavilha estudada para uma expansão a partir do segundo alvéolo do material,
- Excelente resistência às intempéries e ao envelhecimento,
- Montagem passante.

Applications

Suporte

- Perpianho oco,
- Tijolo oco.

Áreas de utilização

- Radiadores, caldeiras, ...







PFA plastic anchors








Technical Sheet

PFA
Cavilha de nylon comprida

Dados técnicos



Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Nylon fixings dimensions						Nylon fixings Installation data
	Código artigo	Informação de produto					Dados de instalação
		Screw diameter [d] [mm]	Comp. total[mm]	Max fixture thickness[mm]	Acond. - Caixa[pcs]	Peso[kg]	Ø drilling fixture[mm]
PFA M12-130/50	PFA12x130	10	130	50	20.0	0.088	12
PFA12X130RP	-	10	130	50	4.0	0.084	12


Cargas aplicadas

Referência
PFA M12-130/50


Execução

Instalação


A cavilha com suporte de carpintaria permite uma rápida aplicação na superfície e na transversal da peça a fixar. As placas de fecho nos lados asseguram uma manutenção e uma fixação no rebaixo perfeita para os materiais ocos.




Perfuração



Soprar



Pressionar



Aperto

Dados de montagem

Referência	Nylon fixings dimensions		Nylon fixings Installation data	
	Informação de produto		Dados de instalação	
	Screw diameter [d][mm]	Abertura de chave sobre placa[mm]	ø perfuração[mm]	Prof. de ancoragem[mm]
PFA M12-130/50	10	13	12	140

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-