
Technical Sheet

FX
Cavilha de nylon para materiais ocos e placas de gesso

A cavilha FX em nylon com diâmetros de 6, 8 e 10 mm é adequada para a fixação em betão, alvenaria e painéis.





Features

Matéria

- Cavilha : nylon.

Vantagens

- Asas anti rotação,
- Pode ser utilizada materiais ocos e placas de gesso.

Applications

Áreas de utilização

- Prateleiras
- Carpintaria e arranjos interiores
- Iluminação

Suporte

- Betão não fissurado,
- Betão celular,
- Tijolo alveolar,
- Tijolo maciço,
- Placa de gesso,
- Pedra,
- Painéis.


A compatibilidade dos produtos deve ser verificada, alguns materiais podem não ser adequados.

Technical Sheet

FX

Cavilha de nylon para materiais ocos e placas de gesso


Dados técnicos



Dimensões


Referência	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data	
	Informação de produto[mm]			Dados de instalação	
	Referência do produto	Qtd. por caixa[stk]	Qtd. por caixa exterior[mm]	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL][mm]	Min. support thickness (hmin)[mm]
6003600604000	FX	100	1000.0	Ø6x40	10
6003600805000	FX	100	1000.0	Ø8x50	6
6003601006000	FX	50	500.0	Ø10x60	6

* *Blister*




Product Dimension - Screw

Referência	Nylon fixings dimensions				Nylon fixings Installation data	
	Informação de produto[mm]				Dados de instalação	
	Referência do produto	Screw[mm]	Qtd. por caixa[stk]	Qtd. por caixa exterior[mm]	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL][mm]	Min. support thickness (hmin)[mm]



Product Dimension - Short Hook

Referência	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data	
	Informação de produto[mm]					Dados de instalação	
	Referência do produto	Screw[mm]	Cup hook[mm]	Qtd. por caixa[stk]	Qtd. por caixa exterior[mm]	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL][mm]	Min. support thickness (hmin)[mm]





Product Dimension - Cup Hook


Referência	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data	
	Informação de produto[mm]					Dados de instalação	
	Referência do produto	Screw[mm]	Cup hook[mm]	Qtd. por caixa[stk]	Qtd. por caixa exterior[mm]	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL][mm]	Min. support thickness (hmin)[mm]


FX
Cavilha de nylon para materiais ocos e placas de gesso

Execução









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-15