Technical Sheet

X1 evo-L
Cavilha de nylon universal 4 segmentos

A cavilha de nylon universal X1 evo-L, de Ø5 a Ø14 mm, permite uma fixação ótima de elementos:

- *em todos os tipos de suportes sólidos ou ocos, especialmente em placa de gesso*
- *com todos os tipos de parafusos: parafusos de rosca para madeira, parafusos de rosca métrica, etc.*

Esta versão alargada da cavilha X1 melhora o desempenho e a resistência da cavilha, com uma maior área de aderência aos suportes compactos e uma rosácea mais larga na placa de gesso simples ou dupla.









Features

Matéria

- Cavilha : nylon.

Vantagens

- 4 segmentos, expandem-se quando instalados atrás da parede sobre um painel ou uma placa, formando uma rosácea e proporcionando assim uma fixação estável e maior resistência
- Expansão uniforme em todo o comprimento e em todas as direções num suporte compacto, aumentando a resistência da cavilha em comparação com uma cavilha padrão
- Colarinho retráctil, permitindo a instalação da cavilha através do elemento a fixar pré-posicionado
- Colarinho fino, permitindo a instalação nivelada do suporte
- Asas anti rotação
- Forma cónica e asas sob a cabeça, permitindo manter a cavilha perto da superfície do suporte, mesmo que a perfuração seja irregular
- Nylon flexível: a cavilha pode ser colocada manualmente, mesmo através de azulejos, e o binário de aparafusamento é reduzido

Applications

Áreas de utilização

- Carpintaria,
- Equipamento elétrico e canalização.


Suporte

- Betão não fissurado,

Technical Sheet

X1 evo-L
Cavilha de nylon universal 4 segmentos


Dados técnicos



Dimensões

Referência	Nylon fixings dimensions				Nylon fixings Installation data			
	Informação de produto[mm]				Dados de instalação			
	Referência do produto	Diâmetro do parafuso (Min / Max)	Qtd. por caixa[stk]	Qtd. por caixa exterior[mm]	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL][mm]	Diâmetro do furo [do][mm]	Profundidade mínima do furo* [h1][mm]	Profundidade nominal de embebimento* [hnom][mm]
6007000605000	X1 evo-L	Ø4 - Ø5	200	1600.0	Ø6x50	6	60	50
6007000806000	X1 evo-L	Ø4,5 - Ø6	100	800.0	Ø8x60	8	70	60

* *Values refer to installation on solid or part hollow base materials.*
* *Load values, please refer to the document in the download tab of the page.*
* *These values are for guidance only*





Product Dimensions Plug with Chipboard Screw


Referência	Nylon fixings dimensions						Nylon fixings Installation data
	Informação de produto[mm]						Dados de instalação
	Referência do produto	tf_{ix}[mm]	Diâmetro do parafuso [d][mm]	Comprimento do parafuso [Lv][mm]	Qtd. por caixa[stk]	Qtd. por caixa exterior[mm]	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL][mm]


X1 evo-L
Cavilha de nylon universal 4 segmentos


Execução














ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®