Technical Sheet

X1 evo
Cavilha de nylon universal 4 segmentos

A cavilha de nylon universal X1 evo, de Ø5 a Ø14 mm, permite uma fixação ótima dos elementos:

- *em todos os tipos de suportes sólidos ou ocos, especialmente em placa de gesso*
- *com todos os tipos de parafusos: parafusos de rosca para madeira, parafusos de rosca métrica, etc.*
- *com um suporte largo e estável graças aos 4 segmentos que formam uma rosácea na parte de trás do suporte durante a instalação*





Features

Matéria

- Cavilha : nylon.
- Parafuso: aço zincado branco

Vantagens

- 4 segmentos, expandem-se quando instalados atrás da parede sobre um painel ou uma placa, formando uma rosácea e proporcionando assim uma fixação estável e maior resistência
- Expansão uniforme em todo o comprimento e em todas as direções num suporte compacto, aumentando a resistência da cavilha em comparação com uma cavilha padrão
- Colarinho retráctil, permitindo a instalação da cavilha através do elemento a fixar pré-posicionado
- Colarinho fino, permitindo a instalação nivelada do suporte
- Asas anti rotação
- Forma cónica e asas sob a cabeça, permitindo manter a cavilha perto da superfície do suporte, mesmo que a perfuração seja irregular
- Nylon flexível: a cavilha pode ser colocada manualmente, mesmo através de azulejos, e o binário de aparafusamento é reduzido

Applications

Áreas de utilização

- Carpintaria,
- Equipamento elétrico e canalização.

Suporte


- Betão não fissurado,

Technical Sheet

X1 evo

Cavilha de nylon universal 4 segmentos


Dados técnicos



Dimensões

Referência	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data			
	Informação de produto[mm]			Dados de instalação			
	Referência do produto	Diâmetro do parafuso (Min / Max)	Qtd. por caixa exterior[mm]	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL][mm]	Diâmetro do furo [do] [mm]	Profundidade mínima do furo* [h1][mm]	Profundidade nominal de embebimento* [hnom] [mm]
6007000603000	X1 evo	Ø4 - Ø5	3200.0	Ø6x30	6	40	30
6007000804000	X1 evo	Ø4,5 - Ø6	1600.0	Ø8x40	8	50	40
6007001005000	X1 evo	Ø6 - Ø8	800.0	Ø10x50	10	60	50
6007001206000	X1 evo	Ø8 - Ø10	400.0	Ø12x60	12	70	60

*Os valores referem-se à instalação em materiais de base sólidos ou parcialmente ocos.
*Valores de carga, consultar o documento no separador de descarregamento da página.





Dimensões do produto Ficha com parafuso de aglomerado


Referência	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data
	Informação de produto[mm]					Dados de instalação
	Referência do produto	tf_{ix}[mm]	Diâmetro do parafuso [d][mm]	Comprimento do parafuso [Lv][mm]	Qtd. por caixa exterior[mm]	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL][mm]
60071B0603000	X1 evo	5	4.5	40	1600.0	Ø6x30
60071B0804000	X1 evo	5	5	50	800.0	Ø8x40
60071B1005000	X1 evo	5	6	60	400.0	Ø10x50


X1 evo
Cavilha de nylon universal 4 segmentos


Execução














ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®