
Technical Sheet

TU Plug
Cavilha de nylon/polipropileno

A cavilha de nylon/polipropileno com expansão TU Plug é adequada para a fixação de elementos leves em suportes ocos ou sólidos.









Features

Matéria

- Cavilha : nylon.

Vantagens

- Pode ser utilizada para a maioria das fixações leves
- Asas anti rotação
- Ranhura em ziguezague, impedindo o desalinhamento dos parafusos na cavilha
- Expansão máxima

Applications

Áreas de utilização

- Fixação de trave de madeira,
- Carpintaria leves,
- Fixação de painéis.

Suporte


- Betão não fissurado,
- Alvenaria de blocos ocos e maciços.


Technical Sheet

TU Plug
Cavilha de nylon/polipropileno

Dados técnicos

Product Dimension - Nylon plug - Rimmed Plug







Referência	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data			
	Informação de produto[mm]					Dados de instalação			
	Referência do produto	Min. screw diameter [d] [mm]	Max. screw diameter [d] [mm]	Qtd. por caixa[stk]	Qtd por embalagem	Hole diameter x anchor length [doxL][mm]	Min. hole depth [h1] [mm]	Profundidade de ancoragem nominal [hnom].[mm]	Min. support thickness [hmin][mm]
6000100603000	TU	3.5	5	100.0	3200.0	Ø6x30	40	30	60
6000100703500	TU	4	5.5	150.0	2400.0	Ø7x35*	45	35	80
6000100804000	TU	4.5	6	100.0	1600.0	Ø8x40	55	40	80
6000101005000	TU	6	8	50.0	800.0	Ø10x50	65	50	100
6000101206000	TU	8	10	25.0	400.0	Ø12x60*	75	60	120

* *Previous version geometry*

Dimensões






Referência	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data			
	Informação de produto[mm]					Dados de instalação			
	Referência do produto	Min. screw diameter [d] [mm]	Max. screw diameter [d] [mm]	Qtd. por caixa[stk]	Qtd por embalagem	Hole diameter x anchor length [doxL][mm]	Min. hole depth [h1] [mm]	Profundidade de ancoragem nominal [hnom].[mm]	Min. support thickness [hmin][mm]
6010100603000	TU	3.5	5	100.0	3200.0	Ø6x30	40	30	60
6010100703500	TU	4	5.5	150.0	2400.0	Ø7x35*	45	35	80
6010100804000	TU	4.5	6	100.0	1600.0	Ø8x40	55	40	80
6010101005000	TU	6	8	50.0	800.0	Ø10x50	65	50	100
6010101206000	TU	8	10	25.0	400.0	Ø12x60*	75	60	120

* *Previous version geometry*

Technical Sheet

TU Plug
Cavilha de nylon/polipropileno




Product Dimension - Polypropylene Plug - Rimmed plug


Referência	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data			
	Informação de produto[mm]					Dados de instalação			
	Referência do produto	Min. screw diameter [d] [mm]	Max. screw diameter [d] [mm]	Qtd. por caixa[stk]	Qtd por embalagem	Hole diameter x anchor length [d_oxL][mm]	Min. hole depth [h_1] [mm]	Profundidade de ancoragem nominal [hnom].[mm]	Min. support thickness [h_{min}] [mm]


* *Previous version geometry*


TU Plug
Cavilha de nylon/polipropileno

Execução









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®