Technical Sheet

TW
Cavilha metálica para tectos suspensos

TW é uma cavilha de Ø6mm ideal para a fixação de tectos suspensos.







Features

Matéria

- Aço eletrogalvanizado.

Vantagens

- Adequado para a suspensão de elementos na parte de baixo da plataforma,
- Instalação rápida, sem necessidade de aparafusamento, expansão da argola quando tensionado,
- Mais estável e mais rápido em posição suspensa do que soluções com cavilhas de plástico.

Applications

Áreas de utilização

- Falsos tectos suspensos,
- Suspensão do equipamento.

Suporte


- Betão,
- Alvenaria de blocos maciços.

Technical Sheet

TW
Cavilha metálica para tectos suspensos

Dados técnicos







Product Dimensions


Referência	Metallic fixings dimensions							Dados de instalação		
	Outro					Referência do produto	Dimensões e valores caraterísticos[mm]	Dados de instalação		Spacing and edge distances
	Ø perfuração x profundidade no suporte[mm]	Profundidade de ancoragem mini[mm]	Qtd por caixa[stk]	Qtd por embalagem	Peso[kg]		Internal eye[mm]	Profundidade mínima de perfuração [h1][mm]	Profundidade de ancoragem nominal [hnom].[mm]	Espessura mínima do suporte [hmin]. [mm]
TW6.0x60	Ø6x60	35	100.0	1600	0.011	TW	6	>=50	45	100


TW
Cavilha metálica para tectos suspensos

Execução









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®