Technical Sheet

ZS
Clip para viga em I

O clip ZS assegura a fixação dos espaçadores entre as vigas em I numa configuração de plataforma.



Features

Matéria

- Aço galvanizado DX51D+Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 0,9 mm.

Vantagens

- Permite a utilização de desníveis da viga em I como espaçador.


Applications


Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira laminada colada,
- **Elemento suportado** : vigas em I, LVL, PSL, LSL.


Áreas de utilização

- Fixação de barrotes,
- Peças de contorno,
- Espaçadores,
- Vigas em I,
- Plataformas.










Technical Sheet

ZS
Clip para viga em I

Dados técnicos



Characteristic Loads

Referência	Capacidade do suporte				Dimensões do conector		
	Fixacões		Valores caraterísticos[kN]		Furos portador		Furos suportado
	Suportado	Portador	$R_{1,k}$		Ø6x4 Oblongo	Redondo	Oblongo
	Qdad	Qdad	Qdad			Ø4	Ø6x4 Obround
			C24	I-Joist			
ZS38N	-	-	-	-	1	2	2
ZS45N	-	-	-	-	1	2	2


Execução

Aplicações


- Pregos torcidos Ø3,75x30 (utilizar todos os pregos especificados na tabela).

Instalação


1. Fixar a placa horizontal inferior dos clipes ZS sob a membrana superior dos espaçadores das vigas em I, com a ajuda dos pregos torcidos N3,75 x 30.
2. Posicionar os espaçadores entre as vigas em I do vigamento.
3. Fixar os clipes na membrana superior das vigas em I do vigamento com a ajuda dos pregos torcidos N3,75 x 30.




Step 1




Step 2



Step 3



Step 4



Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®