Technical Sheet

CP
Conexões para cercas

Permite a montagem de painéis de cercas.



EXTERIOR

EZ 12 µm

EPD EN 15804

Features

Matéria

- Aço acabamento cromado conforme a norma NF EN ISO 2081.

Vantagens

- Fixa-se diretamente na madeira,
- O perfil em L permite uniformizar os esforços de flexão resultantes da acção do vento na estrutura.


Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.


Áreas de utilização

- Cercas,
- Vedações,
- Tapumes, ...





CP-R without window.png





Fixação de painéis de cercas

CP
Conexões para cercas

Dados técnicos

Dimensões





Referência	Dimensões do conector							Decking capacity	
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Furos	Outro	Fixacões	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	Esp.[mm]	Perfurações[mm]	Box of[pcs]	Prumo	Fence
CP	30	38	35	35	2	2 Ø5	-	Ø8 x 40	2 Ø4 x 30
CP-R	30	38	35	35	2	2 Ø5	4.0	Ø8 x 40	2 Ø4 x 30


Execução

Fixações

- **Madeira / Madeira :** parafusos de latão Ø4,0x30 mm.

Instalação

1. Instalar no prumo da vedação aparafusando-o diretamente na madeira.
2. Posicionar o painel de ligação.
3. Aparafusar os dois parafusos de latão nos furos previstos para o efeito.



Fixação de painéis de cercas

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®