Technical Sheet

CP304

Conexões para cercas - Inox A2

Permite a montagem de painéis de cercas. Os modelos CP304, em aço inoxidável, adaptam-se a ambientes corrosivos, como os meios marítimos ou poluídos.

A2 INOX

EXTERIOR



Features

Matéria

- Aço inoxidável A2 (304L) conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Fixa-se diretamente na madeira,
- O perfil em L permite uniformizar os esforços de flexão resultantes da acção do vento na estrutura.


Applications

Suporte


- **Elemento de suporte :** madeira,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

Áreas de utilização

- Cercas,
- Vedações,
- Tapumes, ...







Fixação de painéis de cercas


Technical Sheet


CP304

Conexões para cercas - Inox A2

Dados técnicos

Dimensões





Referência	Dimensões do conector							Decking capacity		
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Outro		Fixacões		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	Esp.[mm]	Box of[pcs]	Peso[kg]	Prumo	Fence	Perfurações[mm]
CP304/B	30	38	35	40	2	4.0	0.21	8 x 40	2 vis 4 x 30	2 Ø5


Execução

Fixações

- **Madeira / Madeira :** parafusos de inox Ø4,5x30 mm.

Instalação

1. Instalar no prumo da vedação aparafusando-o diretamente na madeira.
2. Posicionar o painel de ligação.
3. Aparafusar os dois parafusos de latão nos furos previstos para o efeito.



Fixação de painéis de cercas



Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-