Technical Sheet

EC
Esquadro de cadeira

O esquadro de cadeira entra em diversos projetos de bricolage e é comummente utilizado para o reforço de estruturas de móveis.



Features

Materia

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento eletrozincado conforme a norma ISO 2081,
- Espessura : de 1,2 a 3 mm consoante os modelos.

Vantagens

- Vasta gama para uma diversidade de utilizações,
- Pode utilizar-se sobre madeira e betão.


Applications

Suporte


- **Elemento de suporte :** madeira, ...
- **Elemento suportado :** madeira maciça, painéis, PVC.

Áreas de utilização

- Madeira maciça,
- Painéis,
- PVC,
- Pequenos trabalhos de marcenaria,
- Consolas, degraus,
- Carpintaria, esquadrias,
- Telheiro, ...










Light Duty Angle Bracket EC30



Light Duty Angle Bracket EC



Light Duty Angle Bracket EC140/3




Reforço de montagens




Technical Sheet

EC
Esquadro de cadeira

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector										
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Perfurações			Ala B			Outro
					Redondo			Redondo			
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Ø4	Ø5.8	Ø6	Ø4	Ø5.8	Ø6	Peso[kg]
EC30/2	30	30	15	2	2	-	-	2	-	-	0.013
EC40/2	40	40	15	2	2	-	-	2	-	-	0.017
EC60/2	60	60	15	2	2	-	-	2	-	-	0.027
EC80/2.5	80	80	18	2.5	-	-	-	-	-	-	0.045
EC100/3	100	100	18	3	-	2	-	-	2	-	0.075
EC120/3	120	120	20	3	-	-	2	-	-	2	0.098
EC140/3	140	140	20	3	-	-	2	-	-	2	0.12

1. Countersunk holes

Execução

Fixação

Furos roscados :

- Tipo 30 a 80 Ø4,2 mm,
- Tipo 90 a 140 Ø5,5 mm.

Em madeira :

- Pregos canelados CNA Ø4,0x35 mm,
- Parafuso TTUFS4.0X20 FT Ø4.

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar o elemento. Este também pode ser aparafusado com a ajuda de parafusos adaptados.
3. O esquadro é também pregado ou aparafusado a este.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®