Technical Sheet

ECA
Esquadro de cadeira

O esquadro de cadeira ECA é normalmente utilizado para o reforço de montagem de móveis. Entra em inúmeros projetos de bricolage.



Features

Materia

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento eletrozincado conforme a norma ISO 2081,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- Vasta gama para uma diversidade de utilizações,
- Pode utilizar-se sobre madeira e betão.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira, ...
- **Elemento suportado :** madeira maciça, painéis, PVC.

Áreas de utilização

- Madeira maciça,
- Painéis,
- PVC,
- Pequenos trabalhos de marcenaria,
- Consolas, degraus.











Ligação entre painéis de madeira



Technical Sheet

ECA
Esquadro de cadeira

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector								
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Perfurações					Outro
	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Redondo					Peso[kg]
				Ø4	Ø4.6	Ø4.8	Ø5.2	Ø5.4	
ECA55/2	55	15	2	-	4	-	-	-	0.01
ECA75/2	75	15	2	-	-	-	4	-	0.016
ECA95/2	95	15	2	-	-	4	-	-	0.021
ECA115/2	115	15	2	4	-	-	-	-	0.026
ECA135/2	135	18	2	-	-	-	-	4	0.035

Execução

Fixação

Furos roscados :

- Tipo 30 a 80 Ø4,2 mm,
- Tipo 90 a 140 Ø5,5 mm.

Em madeira :

- Pregos canelados CNAØ4,0x35 mm,
- Parafuso TTUFS4.0X20

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar o elemento. Este também pode ser aparafusado com a ajuda de parafusos adaptados.
3. O esquadro é também pregado ou aparafusado a este.



Ligação entre painéis de madeira

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®