
Technical Sheet

H2.5A

Esquadro para pequenas asnas e varas

Concebido para a fixação de asnas pequenas e de traves sujeitas a fortes ventos, este esquadro pode ser utilizado em diversas configurações quando dois elementos de madeira de cruzam.





Features


Matéria

- Aço galvanizado,
- Espessura : 1,2 mm.

Technical Sheet


H2.5A
Esquadro para pequenas asnas e varas

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Dimensões do conector							
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Holes Flange C	Aba horizontale	Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Esp.[mm]	Redondo Ø4	Redondo Ø4	Peso[kg]
H2.5A	35	150	55	55	1.2	5	5	0.049



Valores caraterísticos - Madeira sobre Madeira - 2 esquadros


Referência	Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem parcial Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem total					
	Fixacões		Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 2 esquadros[kN]			
	Aba C	Aba D	$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$	
	Qdad	Qdad	CNA3.1x35	Qdad	CNA3.1x35	Qdad
H2.5A	5.0	5.0	2.71	2.39	0.6	0.6


Os valores na tabela são válidos para 2 H2.5A. No casos em que exista apenas um único esquadro, o valor na elevação é dividido por 2.

Execução

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar o elemento. Este também pode ser aparafusado com a ajuda de parafusos adaptados.
3. O esquadro é também pregado ou aparafusado a este.





Fixação madeira/madeira com H2.5A

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®