

RFC

Esquadro para seções redondas

Especificamente concebidos para a montagem de secções redondas de madeira, estes esquadros podem ser utilizados em diversas configurações. O perfil encurvado das abas contribui para a fixação e para a estética da montagem.

Features

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- A galvanização a quente permite a utilização no exterior.


Applications

Suporte


- **Elemento de suporte** : madeira tratada com secção redonda,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização

- Vedações,
- Arranjos exteriores, ...

**GALVA**
50 µm**EXTERIOR****EPD**
EN 15804

Fixação de secções redondas de madeira em suporte redondo com RFC





Fixação de secções redondas de madeira em suporte redondo com RFC

RFC

Esquadro para seções redondas

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos



Referência	Dimensões do conector						
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Furos	Outro	Ø madeira[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Redondo Ø11	Peso[kg]	
RFC80/120	185	70	32	2	4	0.24	80 - 120

RFC

Esquadro para seções redondas


Execução

Fixações

- Parafusos ou tira-fundos LAG Ø10 mm,
- O RFC pode ser utilizado em secções redondas com diâmetro Ø 80 a Ø 120.
- Compatível com SSH Ø10

Instalação

1. Posicionar o esquadro no prumo de madeira.
2. Fixar o esquadro ao prumo.
3. Aproximar o item a fixar ao prumo.
4. Fixar este elemento ao esquadro com a fixação escolhida.



Fixação de secções redondas de madeira em suporte redondo com RFC

