
Technical Sheet


PSTD/G

Fixadores de barrotes trapezoidal


Os fixadores de vigamento direito e esquerdo permitem montar duas peças de madeira com sobreposição a 90°.











Forces on rafter feet

Features

Matéria

- **Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346.**

Vantagens

- Utilização polivalente.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** montagens para asnas pequenas com sobreposição de 2 elementos perpendiculares,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, madeira laminada colada, madeira e perfis compostos.

Áreas de utilização


- Fixação de elementos de madeira que se cruzem a 90°.


Technical Sheet

PSTD/G

Fixadores de barrotes trapezoidal

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector									Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem parcial				
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Furos[mm]				Valores característicos - Madeira classe C24[kN]				
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	Esp. [mm]	Pregos		Parafusos		Fixacões	$R_{1,k}$		$R_{2,k}$	
						Qdad	Diâmetro	Qdad	Diâmetro		CNA4.0x35	CNA4.0x50	CNA4.0x35	CNA4.0x50
PSTD180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22.0	Ø5	2.0	Ø11	10	8.7	8.7	3.8	4.8
PSTG180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22.0	Ø5	2.0	Ø11	10	8.7	8.7	3.8	4.8

Execução

Fixações

Em madeira :


- Pregos canelados CNA Ø4,0,
- Parafusos auto-roscante.

Em betão :

- Cavilhas Ø10 mm.

PSTD/G
Fixadores de barrotes trapezoidal

Opções





ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-05