Technical Sheet

TPSN

Gabarito de fresagem para estribo de cauda de andorinha ETSN

O gabarito TPSN foi concebido para a fresagem necessária à instalação do estribo de cauda de andorinha ETSN e para manter as peças durante o aparafusamento.



Features

Materia


- Poliuretano de alta densidade, cor preta.

Informação

- O TPSN180 pode ser utilizado com os estribos ETSN100 ETSN130 e ETSN180,
- Dimensões do rebaixamento :

ETSN	Largura do rebaixamento	Altura do rebaixamento	Profundid rebaixame
100	60	100	12
130	65	130	12
180	75	180	12

			Fresadora			
	ETSN	**Face do gabarito**	10	12	14	16
Ø Anel de duplicação	ETSN100	Face 2	24/25/26	27		
		Face 1	28/29/30	-		
	ETSN130	Face 2	20	22		26/27
		Face 1	24	25/26/2		
	ETSN180	Face 1	14	15/16/17	17/18/19	20



- A face do gabarito está indicada no guia de utilização.

Applications

Áreas de utilização

- Instalação do ETSN na viga horizontal ou no prumo.

TPSN
Gabarito de fresagem para estribo de cauda de andorinha ETSN

Dados técnicos

Suitability

Referência	Dimensões do conector			
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Outro
	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Compatível com
TPSN	410	220	15	ETSN100 ETSN130 ETSN180

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®