**Technical Sheet**

GSCREW

# Guia de instalação para parafusos inclinados

*O gabarito GSCREW4560 permite a instalação de qualquer tipo de parafuso com um diâmetro entre Ø8 e Ø12 mm e com um ângulo de 45° ou 60°.*




NOVO

CL.2

INTERIOR

Z275



## Features

### Matéria

- Aço S250GD de acordo com a EN 10346,
- Acabamento ZM310 MBC U.

### Vantagens

- Este gabarito é útil com todas as gamas de parafusos de rosca total ou parafusos para sarking, porque o ângulo de aparafusamento é maioritariamente de 45° ou 60°. Contudo, pode ser utilizado para qualquer tipo de parafuso com comprimento superior a 100 mm para uma configuração de 45°, e superior a 140 mm para uma configuração de 60°.
- Este gabarito permite que os parafusos sejam facilmente colocados no ângulo requerido e assim assegura que a carga seja absorvida como esperado.
- Este gabarito está disponível em 2 versões :
  - Para utilizadores destros (aparafusadora na mão direita e gabarito na mão esquerda): código do artigo = GSCREW4560-R
  - Para utilizadores canhotos (aparafusadora na mão esquerda e gabarito na mão direita): código do artigo = GSCREW4560-L

- Dimensões de parafusos compatíveis :


| | Comprimento mínimo do parafuso | |
|---|---|---|
| Ângulo alfa | (Ø8 Ø10 e Ø12) | Gama SSH Ø12 "olhal de elevação" |
| 45° | 100 mm | 120 mm |
| 60° | 140 mm | 160 mm |

## Applications

### Areas de utilização

- Montagem de viga a viga com parafusos cruzados (parafusos de 45°),
- Instalação de tábuas no isolamento do telhado (sarking) (60°),
- Montagem de painéis CLT (piso a piso) (45°)...

# Dados técnicos




## Dimensões

| Referência | Other dimensions data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | | | | Peso[kg] |
| | A | B | C | Espessura[mm] | |
| GSCREW4560-R | 170 | 120 | 65 | 3 | 0.37 |
| GSCREW4560-L | 170 | 120 | 65 | 3 | 0.37 |

# Execução

## Instalação

**1. Picar manualmente o parafuso na localização desejada no suporte para limitar o deslizamento ao aparafusar,**
**2. Posicionar o gabarito no elemento a ser fixado. O gabarito está equipado com várias marcações geométricas que permitem posicioná-lo correctamente em relação ao suporte (parafuso 45° à esquerda, parafuso 45° à direita, parafuso 90°),**
**3. Opcional : o gabarito pode ser fixado ao suporte com parafusos de Ø5 mm para o estabilizar antes de inserir parafusos de Ø8 a Ø12 mm,**
**4. Colocar o parafuso no gabarito de acordo com o ângulo desejado de 45° ou 60°,**
**5. Inserir o parafuso usando uma aparafusadora, pressionando-o contra o batente na ponta do parafuso e pressionando o corpo contra a calha para obter o ângulo mais preciso possível.**

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®