

PP490

H para ancoragens de madeira

Estes pés de prumo completam a nossa gama de jardim. Destinam-se à instalação de cercas e de obras relacionadas, como alpendres e arranjos de jardim.

Features

Matéria

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Galvanização a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura : 6 mm.

Vantagens

- Pé de prumo discreto.


Applications

Suporte


- **Elemento de suporte** : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira, ...
- **Elemento suportado** : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira, ...

Áreas de utilização

- Cercas,
- Alpendres,
- Arranjos de jardim.

GALVA
50 µm**EXTERIOR****EPD**
EN 15804

PP49




Pé de prumo PP490 selado na laje de betão.

PP490

H para ancoragens de madeira

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos



Referência	Dimensões do conector					
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Esp.[mm]	Peso[kg]
PP49007	71	300	60	600	6	3.6
PP49009	91	300	60	600	6	3.8
PP49012	121	300	60	600	6	3.9

O PP490 é o modelo em H, para fixação.

O PP491 é o modelo em U, para cavilhação ou aparafusamento.

PP490

H para ancoragens de madeira

Execução

Fixações

Para fixar :

- Tira-fundos Ø10 mm.

Instalação

- Disponível para secções de madeira correntes : 70x70 mm / 90x90 mm / 120x120 mm,
- É possível de utilizar em secções retangulares.

