Technical Sheet


THR A2

Haste roscada ao metro - Inox A2

As hastes roscadas ao metro THR são utilizadas complementarmente à nossa gama de resinas de fixação química.









Post fixing.

Features

Matéria

- Aço inoxidável A2 conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Ampla gama : diâmetros disponíveis de M6 a M24,
- Ganho de tempo : corte simples das hastes para profundidades de implantação variáveis,
- Flexibilidade : otimize o seu stock graças à utilização da mesma haste para vários comprimentos.

Applications

Suporte

- Betão não fissurado,
- Pedra natural dura.

Áreas de utilização

- Bastidores, máquinas-ferramentas, tetos falsos,
- Portais, estores, parapeitos,
- Suportes de carpintaria, pés de prumo, …

Technical Sheet

THR A2
Haste roscada ao metro - Inox A2

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Chemical fixings dimensions			
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]		Informação de produto	
	Ø Rosca[mm]	Comp. total[mm]	Acond. - Caixa[pcs]	Peso[kg]
THR08-1000A2	8	1000	5	0.4
THR10-1000A2	10	1000	5	0.42
THR12-1000A2	12	1000	5	0.61
THR14-1000A2	14	1000	5	1.2
THR16-1000A2	16	1000	5	1.2

Execução

Instalação

A haste roscada é colocada sob carga após o tempo de endurecimento da resina. A resistência da ligação haste/argamassa/betão depende da qualidade da limpeza do furo.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®