
Technical Sheet

THR
Haste roscada ao metro

As hastes roscadas ao metro THR são utilizadas complementarmente à nossa gama de resinas de fixação química.









Post fixing.

Features

Matéria

- Aço eletrogalvanizado da classe 4.8 (M6 a M16),
- Aço eletrogalvanizado da classe 8.8 (M18 a M24).

Vantagens

- Ampla gama : diâmetros disponíveis de M6 a M24,
- Ganho de tempo : corte simples das hastes para profundidades de implantação variáveis,
- Flexibilidade : otimize o seu stock graças à utilização da mesma haste para vários comprimentos.

Applications

Suporte

- Betão não fissurado,
- Pedra natural dura.

Áreas de utilização

- Bastidores, máquinas-ferramentas, tetos falsos,
- Portais, estores, parapeitos,
- Suportes de carpintaria, pés de prumo, …

Technical Sheet

THR
Haste roscada ao metro

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Chemical fixings dimensions			
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]		Informação de produto	
	Ø Rosca[mm]	Comp. total[mm]	Acond. - Caixa[pcs]	Peso[kg]
THR06-1000	6	1000	5	0.22
THR08-1000	8	1000	5	0.4
THR10-1000	10	1000	5	0.42
THR12-1000	12	1000	5	0.61
THR14-1000	14	1000	5	0.97
THR16-1000	16	1000	5	1.3
THR18-1000	18	1000	5	1.5
THR20-1000	20	1000	5	2.5
THR24-1000	24	1000	5	2.9

Execução

Instalação

A haste roscada é colocada sob carga após o tempo de endurecimento da resina. A resistência da ligação haste/argamassa/betão depende da qualidade da limpeza do furo.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-