Technical Sheet

LMAS A4
Hastes roscadas - Inox A4

As hastes roscadas LMAS destinam-se a ser utilizadas em complemento das resinas de fixação química Poly-GP, Poly-GPG, AT-HP e SET-XP. Recomenda-se o acabamento em inox sempre que as fixações são utilizadas na classe de serviço 3 (exterior, meio agressivo, ...).





Features

Matéria

- Aço inoxidável A4 conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Marcação para um posicionamento ótimo,
- Tipos disponíveis : M8 a M16,
- Grande resistência à corrosão.


Applications

Suporte

- Betão não fissurado,
- Pedra natural dura.

Áreas de utilização

- Fixação universal no betão e em pedra natural dura,
- Fixação de bastidores, máquinas e resguardos.



LMAS Threaded Rod





Bracket fixing.




Post fixing.

Technical Sheet

LMAS A4
Hastes roscadas - Inox A4

Dados técnicos



Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Chemical fixings dimensions					Chemical fixings Installation data	
	Informação de produto			Dimensões e valores caraterísticos[mm]		Fixture & Hole Dimensions[mm]	
	Código artigo	Anchoring base material	Acond. - Caixa[pcs]	Ø Rosca[mm]	Comp. total[mm]	Esp. max. peça a fixar[mm]	Ø max. peça a fixar[mm]
LMAS M8-95/20 A4	LMAS0810064020A4	Beton	20	8	95	20	9
LMAS M10-120/25 A4	LMAS1012080025A4	Beton	20	10	120	25	12
LMAS M10-155/60 A4	LMAS1012080060A4	Beton	20	10	155	60	12
LMAS M12-150/35 A4	LMAS1214096035A4	Beton	20	12	150	35	14
LMAS M12-185/70 A4	LMAS1214096070A4	Beton	20	12	185	70	14
LMAS M16-170/20 A4	LMAS1618128020A4	Beton	10	16	170	20	18
LMAS M16-200/50 A4	LMAS1618128050A4	Beton	10	16	200	50	18

Execução

Instalação

A haste roscada é colocada sob carga após o tempo de endurecimento da resina. A resistência da ligação haste/argamassa/betão depende da qualidade da limpeza do furo.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-