
Technical Sheet

CSFT

Parafuso de ligação de rosca completa

O parafuso de ligação CSFT foi concebido para as montagens de aço em madeira. Parafuso otimizado e certificado para ser utilizado com determinadas conexões Simpson Strong-Tie. Esta nova forma da cabeça garante um bom apoio e uma transferência de esforço otimizada na conexão, ao mesmo tempo que fica nivelada com a superfície da conexão. A rosca completa garante uma resistência máxima ao arrancamento.






Features

Matéria

- Marcação CE (EN14592),
- Rosca completa,
- Máxima resistência ao arrancamento,
- Revestimento Moldagem em estrela T.

CSFT
Parafuso de ligação de rosca completa

Dados técnicos



Product Dimensions

Referência	Dimensões de fixações								
	Código do item	Dimensões e valores caraterísticos[mm]						Outro	
		d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Chave[mm]	Quantidade da caixa	Peso[kg]
CSFT5.0X70	77308	5	70	8.5	3.5	65	T-20	100.0	0.006
CSFT6.0X85	77309	6	85	9.5	4	79	T-25	100.0	0.01
CSFT6.0X110	77310	6	110	9.5	4	103	T-25	100.0	0.013

Characteristic properties

Referência	Screw Parameters			
	Propriedades Característicos			
	Momento do escoamento plástico característico – $My,_k$[Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$[kN]	Taxa de torção
CSFT5.0X70	7.7	17.8	10.7	>1,5
CSFT6.0X85	10.5	13.6	12.9	>1,5
CSFT6.0X110	10.5	13.6	12.9	>1,5

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-26