
Technical Sheet

CSA-T

Parafuso para conexão em madeira

Os parafusos em fita CSA-T foram estudados para facilitar a instalação de esquadros e de conectores sobre um suporte em madeira. A cabeça cónica garante um contacto total com a conexão, o que favorece a transmissão de esforços.





Features

Matéria

- **Revestimento eletrozincado branco.**

Vantagens

- O roscado específico na madeira permite uma penetração fácil e rápida na madeira,
- Sem fendas na madeira,
- Valores de carga característicos dos Eurocódigos 5 (cisalhamento e arrancamento),
- Marcação CE em conformidade com a norma EN 14592.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, aglomerado de madeira, lâmina colada,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, lâmina colada.

Áreas de utilização


- Suportes de carpintaria,
- Esquadro para montagem,
- Fitas de cintagem.


Technical Sheet

CSA-T

Parafuso para conexão em madeira

Dados técnicos







Product dimensions and capacities

Referência	Dimensões de fixacões									Screw Loads	
	Outro		Dimensões e valores caraterísticos[mm]						QD information	Valores característicos - Madeira C24 seg. ETA-04/0013[kN]	
	DB nr.	NOBB nr.	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Bocal[mm]	Velocidade de rotação max[r/min]	$R_{lat.k}$[kN]	$R_{ax.k}$
CSA5.0X35T	1439922	43840576	4.85	35	8.3	3.15	29	T-20	2500	2	2.11
CSA5.0X50T	1440026	43840606	4.85	50	8.3	3.15	44	T-20	2500	2.6	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.





Product Dimensions UK

Referência	Dimensões de fixacões								
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				QD information			Outro	
	d_h[mm]	d[mm]	l[mm]	lg[mm]	N.º parafuso/fila	Velocidade de rotação max[r/min]	QD Attachement	Quantidade por caixa	Peso[kg]
CSA5.0X35T	8.3	4.85	35	29	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005
CSA5.0X50T	8.3	4.85	50	44	25.0	2500	QDBPC50E	1000.0	0.005


Performance Values UK

Referência	Screw Loads	
	Valores característicos - Madeira C24 seg. ETA-04/0013[kN]	
	$R_{lat.k}$[kN]	$R_{ax.k}$
CSA5.0X35T	2	2.11
CSA5.0X50T	2.6	3.2

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013

CSA-T
Parafuso para conexão em madeira

Execução



Opções



Dupla foram



Selfdrilling pin

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®