
Technical Sheet

BW

Parafuso para madeira em estrutura em aço

O parafuso para madeira BW é recomendado para a fixação de elementos de madeira sobre uma estrutura em aço ou alumínio.





Features

Materia

- Revestimento Protec+®.

Vantagens

- Cabeça plana de embeber,
- 6 nervuras de fresagem sob a cabeça: autofresagem que garante pouco brilho na superfície da madeira,
- Ponta auto-roscante com aletas para evitar qualquer contacto com a madeira.

Applications

Suporte

- Madeira sobre elemento de aço até 3 mm.


Áreas de utilização

- Fixação de elementos de madeira sobre estrutura em aço ou alumínio.

BW
Parafuso para madeira em estrutura em aço

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos



Referência	Dimensões de fixacões								
	Código artigo	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]						
		Peso[kg]	lg[mm]	D[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	Timber thickness[mm]	Chaves[mm]
BW4.2X45	74258	0.003	Filetage total	4.2	45	9.5	3	6 - 30	TX25
BW4.8X50	74259	0.004	Filetage total	4.8	50	9.5	3.5	10 - 38	TX25
BW4.8X85	74260	0.005	Filetage total	4.8	85	9.5	3.5	10 - 60	TX25
BW5.5X65	74262	0.006	Filetage total	5.5	65	12.1	4	10 - 40	TX30
BW5.5X85	74263	0.007	Filetage total	5.5	85	12.1	4	25 - 60	TX30
BW5.5X90	74270	0.008	Filetage total	5.5	90	12.1	4	25 - 55	TX30
BW5.5X115	74261	0.008	Filetage total	5.5	115	12.1	4	40 - 80	TX30

BW Phosphated, Collated*

Referência	Dimensões de fixacões				
	Código artigo	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			
		D[mm]	l[mm]	d_h[mm]	Chaves[mm]

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®