Technical Sheet

LTSF
Parafuso para parquês e rodapés

O parafuso para parquês e rodapés LTSF é utilizado no interior. A sua conceção permite um acabamento discreto e limita os ruídos. É utilizado para a fixação de rodapés em calhas metálicas com uma espessura máx. de 0,6 mm.

Disponível mediante pedido.





Features

Materia

- Aço eletrogalvanizado amarelo
- Duas referências de cabeça lacada RAL 9010

Vantagens

- Cabeça de embeber cilíndrica,
- 6 nervuras de fresagem sob a cabeça: autofresagem que garante pouco brilho na superfície da madeira,
- Rosca antirrutura tipo 17,
- Moldagem Tx.

Colors:

- 74371 = Yellow zinc
- 74360 = Yellow zinc
- 74381 = Yellow zinc
- 74382 = Yellow zinc

- 74383 = Yellow zinc + white painted head
- 74384 = Yellow zinc + white painted head

Applications

Suporte

- Parquê: placas de carvalho ou resinosas sobre vigas
- Rodapés: placas sobre calhas metálicas com uma espessura máx. de 0,6 mm

Áreas de utilização

- Fixação de parquês e rodapés

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões												
	Código artigo	Outro				Dimensões e valores caraterísticos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	Peso[kg]	D[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tf_{ix}[mm]	Chaves[mm]
LTSF3.9X35	74371	1949874	53292623	250	0.002	3.9	35	5	2.7	23	12	TX10
LTSF3.9X42	74360	1949875	53292638	250	0.002	3.9	42	5	2.7	28	14	TX10

w = parafusos brancos

Painted Head RAL 9010

Referência	Dimensões de fixacões										
	Código artigo	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	D[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tf_{ix}[mm]	Chaves[mm]

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®