Technical Sheet


GS

Parafuso para placa de gesso sobre metal

O parafuso GS é recomendado para a montagem de placas de gesso em calhas metálicas até uma espessura máxima de 1 mm. A ponta extra-afilada permite-lhe começar a aparafusar rapidamente. A cabeça trombeta-duplex reduz o risco de o papel se rasgar na superfície da placa de gesso, proporcionando um acabamento limpo. O parafuso está disponível a granel ou em fita padrão de 50 parafusos.









Features

Materia

- Aço eletrogalvanizado 5 µm,
- Acabamento fosfatado preto.

Vantagens

- Cone duplo sob a cabeça: controla a penetração do parafuso na placa de gesso
- Rosca dupla
- Ponta broca para uma melhor penetração no elemento metal
- Moldagem tipo PH2

Applications

Suporte

- Calhas metálicas com 1 mm de espessura, no máximo

Áreas de utilização

- Montagem de placas de gesso sobre calhas metálicas.

GS
Parafuso para placa de gesso sobre metal

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões									
	Código artigo	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	D[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Chaves[mm]

GS Electro Galvanised - Collated

Referência	Dimensões de fixacões									
	Código artigo	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	D[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Chaves[mm]

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

GS Phosphate Coating

Referência	Dimensões de fixacões									
	Código artigo	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	D[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Chaves[mm]
GS3.9X55 PH	74345	1949861	53292502	500.0	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2

GS Phosphate Coating - Collated

Referência	Dimensões de fixacões									
	Código artigo	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	D[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Chaves[mm]
GS3.5X25 PH Collated	74328	1949855	53292521	1000.0	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2
GS3.5X38 PH Collated	74329	1949856	53292540	1000.0	3.5	38	8.2	2.2	33.5	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®