
Technical Sheet

FBCS

Parafuso para place de fibrocimento em elemento de madeira ou aço - Impreg®+

Este parafuso autorroscante é recomendado para a fixação de placa de fibrocimento em elemento de madeira ou madre de aço com espessura máxima de 1 mm, em meio húmido exterior ou interior.





Features

Materia

- Aço com revestimento Impreg®+.

Vantagens

- Cabeça de embeber canelada
- Ponta afilada

Applications

Suporte

- Aço
- Madeira

Áreas de utilização


- Fixação de painel de madeira em elemento de aço
- Placa de fibrocimento em elemento de madeira ou aço

FBCS

Parafuso para place de fibrocimento em elemento de madeira ou aço - Impreg®+

Dados técnicos

Product dimensions



Referência	Dimensões de fixacões												
	Código artigo	Outro				Dimensões e valores caraterísticos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	Peso[kg]	D[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	h_t[mm]	Chaves[mm]
FBCS3.9X25	75453	2055810	55840680	250.0	0.001	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2
FBCS3.9X35	75454	2055811	55840676	250.0	0.002	3.9	35	6.8	2.4	28	26	PH2

FBCS Collated Screws

Referência	Dimensões de fixacões													
	Código artigo	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]									
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	D[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Ah[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	h_t[mm]	Chaves[mm]
* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers Also available Quik Drive collated														

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®