Technical Sheet

CLSZN

Parafuso para revestimento de madeira Impreg®+

O parafuso CLS foi especialmente concebido para a montagem de elementos de madeira, como os revestimento de ripas ou simples. Também pode ser utilizado como parafuso de terraço e de parapeito de madeira.





Features

Matéria

- Aço com revestimento Impreg®+.

Vantagens

- **Prego tipo 17 :** não necessita de pré-perfuração,
- **Cabeça de embeber :** integra-se na madeira para um acabamento perfeito,
- **Rosca dupla e rosca parcial :** ótima fixação entre diferentes madeiras,
- **Escareador sob a cabeça :** permite um acabamento sem lascas na madeira.

O revestimento Impreg®+ 8 µm é equivalente ao da galvanização a quente 55 µm. Este garante uma excelente durabilidade no exterior (exceto em ambientes salinos ou com cloro). Beneficia, igualmente, de uma boa resistência em todas as espécies de madeira, incluindo as madeiras tratadas. O aspeto mate funde-se perfeitamente com todos os tipos de madeira. Sem risco de quebra em madeiras densas, como no caso do inox.


Applications

Áreas de utilização

- Revestimento em madeira resinosa,
- Fecho em madeira/madeira,
- Colocação de placas de terraço,
- Parapeitos de madeira.

CLSZN
Parafuso para revestimento de madeira Impreg®+

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Dimensões de fixacões							
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]						
	Quantidade por caixa	D[mm]	l[mm]	dh[mm]	lg1[mm]	lg2[mm]	tf_{ix}[mm]	Chaves[mm]
CLSZN4.8X48	250.0	4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSZN4.8X65	250.0	4.8	65	8	26	22	40	T-20

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®