
Technical Sheet

DSIX4

Parafuso para terraços - Impreg®X4

O parafuso para terraços DSIX4 - Impreg®X4 é recomendado para a realização de terraços exteriores em madeira tratada.
Disponível mediante pedido.









Features

Materia

- Revestimento Impreg®X4: espessura 20 µm.

Vantagens

- Cabeça de embeber
- 6 nervuras de fresagem sob a cabeça
- Rosca parcial
- Ponta antirrutura tipo 17
- Moldagem tipo Tx

Applications

Suporte

- Madeira tratada, madeira resinosa,
- Pinheiro-silvestre, abeto, epícea,

Áreas de utilização

- Terraço: fixação da lâmina de madeira resinosa na viga de madeira resinosa.

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões											
	Código artigo	Outro				Dimensões e valores caraterísticos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	N.º parafuso/cartão	Peso[kg]	Ø cabeça[mm]	Comprimento de parafuso[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tf_{ix}[mm]	Chaves[mm]
DSIX44.2X35T-20	74361	1949819	53293686	250	0.002	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20
DSIX44.2X45T-20	74362	1949820	53293694	400	0.003	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20
DSIX44.2X55T-20	74363	1949821	53295321	350	0.003	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20



Collated Screws

Referência	Dimensões de fixacões										
	Código artigo	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	N.º parafuso/cartão	Ø cabeça[mm]	Comprimento de parafuso[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tf_{ix}[mm]	Chaves[mm]

Propriedades característicos de produto

Referência	Screw Parameters			
	Propriedades Característicos			
	Momento do escoamento plástico característico – $M_{y,k}$[Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - $f_{head,k}$[N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$[kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®