Technical Sheet

WSV


Parafusos para esquadria em madeira

Os parafusos em fita Quik Drive® WSV de rosca dupla foram estudados para facilitar a aplicação de soalhos de madeira sobre madeira e esquadrias em madeira. A cabeça de embeber canelada permite não danificar a madeira.













Features

Matéria

- **Revestimento zincado amarelo.**

Vantagens

- Cabeça de embeber canelada, para facilitar a penetração da cabeça no suporte,
- Ponta broca para uma boa penetração mesmo sem pré-perfuração,
- Rosca parcial, adaptada à fixação de madeira sobre madeira,
- Valores de carga sobre madeira (arrancamento e cisalhamento),
- Marcação CE em conformidade com a norma EN 14592,
- Rosca dupla para uma perfuração 30% mais rápida,
- Moldagem Torx : resistência à rutura,
- O kit de fixação sem fios Quik Drive® QDDWDCF622 combinado com a ferramenta Quik Drive® QDPRO76SKE foi especialmente desenvolvido para uma colocação simples do parafuso na madeira.

Applications

Suporte

- Madeira maciça, aglomerado de madeira, lâmina colada,
- Esquadria em madeira.

Áreas de utilização

- Soalhos de madeira sobre esquadrias em madeira.

Technical Sheet

WSV
Parafusos para esquadria em madeira

Dados técnicos

Dimensions

Referência	Dimensões de fixacões								
	Outro		Dimensões e valores caraterísticos[mm]				QD information		
	N.º parafuso/cartão	Peso[kg]	Comprimento de parafuso[mm]	Diâmetro[mm]	Largura de cabeça[mm]	lg[mm]	N.º parafuso/fila	Velocidade máxima de rotação em vazio da aparafusadora basculante[U/Min.]	Ferramentas compatíveis
WSV44E	2000.0	0.004	44	4.6	8.5	31	30.0	2500-4500	QDPR064E / QDPR076SKE
WSV51E	2000.0	0.004	51	4.6	8.5	37	30.0	2500-4500	QDPR064E / QDPR076SKE
WSV64E	1500.0	0.005	64	4.6	8.5	50	30.0	2500	QDPR064E / QDPR076SKE
WSV76E	1000.0	-	76	4.6	8.5	55	30.0	2500	QDPR076SKE / QD76KE

Propriedades característicos de produto - EN14592

Referência	Screw Parameters					
	Propriedades Característicos					
	Momento de elasticidade característico[Nm]	Parâmetro de arrancamento característico[N/mm²]	Parâmetro de transversalidade da cabeça característico[N/mm²]	Capacidade de tração característica[kN]	Resistência à torção característica[Nm]	Rácio de torção
WSV44E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV51E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV64E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV76E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5

Resistências características - Painel / Madeira

Referência	Screw Loads					
	Painel (OSB, painel de partícula $\rho_k \geq 380$ kg/m³) / madeira C24 em função da esp					
	Rax.k.13[k				Rv.90.k.22[kN]	Rax.k.1
WSV44E	2.03				0.93	-
WSV51E	2.42				1	2.2
WSV64E	2.42				1.61	2.4
WSV76E	2.42				1.61	2.4

Resistências características - Painel / Madeira
See full table online ➡️

Technical Sheet

WSV
Parafusos para esquadria em madeira

Resistências características - Contraplacado / Madeira


Referência	Screw Loads								
	Contraplacado ($\rho_k \geq 490$ kg/m³) / madeira C24 em								
	Rax.k.10[k							Rv.90.k.18[kN]	Rax.k.2
WSV44E	2.03							0.94	-
WSV51E	2.5							0.94	-
WSV64E	2.96							1.68	-
WSV76E	2.96							1.68	2.9

Resistências características - Contraplacado / Madeira
See full table online ➡️

WSV
Parafusos para esquadria em madeira


Execução





WSV
Parafusos para esquadria em madeira

Opções



Countersunk Head with Nibs



Single Thread



Tapered tip

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-05