

Technical Sheet

CBSDQ
Parafusos para fibra de cimento

Os parafusos em fita Quik Drive® CBSDQ de rosca simples foram estudados para facilitar a aplicação de painéis de fibra de cimento sobre estrutura em aço ou painéis de madeira sobre esquadria metálica (espessura máxima, 4,00 mm).





Features

Matéria

- **Revestimento Quik Guard®.**

Vantagens

- Cabeça de embeber para um acabamento limpo,
- Rosca fina, para uma penetração mais rápida nos suportes ferrosos tipo metais,
- Ponta perfuradora com aletas para um início de aparafusamento limpo, rápido e exato em suportes metálicos.

Applications

Suporte

- Esquadria metálica com uma espessura máxima de 4,00 mm.


Áreas de utilização


- Construção e montagem de madeira ou fibra de cimento sobre esquadria metálica.

Technical Sheet

CBSDQ
Parafusos para fibra de cimento

Dados técnicos






Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões[mm]					
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			QD information		Outro
	Largura de cabeça[mm]	Ø cabeça[mm]	Comprimento de parafuso[mm]	N.º parafuso/fila	Velocidade máxima de rotação em vazio da aparafusadora basculante[tr/min]	N.º parafuso/cartão
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30.0	2500	1500.0

CBSDQ
Parafusos para fibra de cimento

Opções



Countersunk head



Dupla foram



Drill Point with Wings

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-