

Technical Sheet

SS3DSC

Parafusos para terraços em madeira resinosa - Inox A2

Os parafusos Quik Drive® SS3DSX inoxidáveis A2 foram estudados para obter uma cadência de aparafusamento elevada, garantindo uma progressão rápida e conforto de trabalho para a fixação de placas de terraço de madeira resinosa sobre vigas de espécies resinosas no exterior.





Features

Matéria

- Aço inoxidável A2 conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Cabeça trombeta, para evitar que penetre demasiado na fresagem do furo e dar um acabamento mais cuidado,
- Ponta anti-rutura por entalhe cortante, evitando fendas na madeira,
- Rosca com inclinação de 40°, garantindo uma forte resistência ao arrancamento,
- Ponta broca de 22 a 25° para um aparafusamento exato.

Applications

Suporte

- Terraços de madeira, espécies resinosas sobre vigas, espécies resinosas,
- Madeiras resinosas (Cedro, Epicea, Meleze, Pinheiro, Abeto, Tsuga, ...).

Áreas de utilização


- Placas de terraço (resinosas),
- Barrotes, vigas,
- Painéis resinosos (cercas),
- Ideal no exterior (beira-mar).

Technical Sheet

SS3DSC

Parafusos para terraços em madeira resinosa - Inox A2

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões						
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			QD information			Outro
	Largura de cabeça[mm]	Ø cabeça[mm]	Comprimento de parafuso[mm]	N.º parafuso/fila	Ferramentas compatíveis	Velocidade máxima de rotação em vazio da aparafusadora basculante[tr/min]	N.º parafuso/cartão
SS3DSC64BE	8.5	4.9	64	30.0	QDPR064E / QDPR076SKE	2500.0	1500.0
SS3DSC76BE	8.5	4.9	76	30.0	QDPR076SKE	2500.0	1000.0

* 305 stainless steel
** 316 stainless steel

SS3DSC
Parafusos para terraços em madeira resinosa - Inox A2

Opções





Single Thread



Selfdrilling pin

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-05