# Technical Sheet

PPG60/25PB

**Pé de prumo ajustável em largura - Acabamento preto**

*O PPG60/25 é um pé de prumo da gama de jardim, ajustável em largura de acordo com a secção do prumo. Tem, por isso, uma aplicação muito polivalente.*



## Features

### Matéria

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Galvanização a quente de acordo com a norma NF EN ISO 1461.

### Vantagens

- Excelente resistência no exterior,
- Respondendo às exigências da classe de serviço 3.

## Applications


### Suporte


- **Suporte** : madeira maciça, laminada colada,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

### Áreas de utilização

- cercas, alpendres,
- arranjos de jardim, ...







*2 PPG for square post up to 150x150 mm*




*4 PPG for square post up to 250x250 mm*


**Technical Sheet**

PPG60/25PB

**Pé de prumo ajustável em largura - Acabamento preto**

# Dados técnicos






## Dimensões e valores caraterísticos

| Referência | Dimensões do conector | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Outro | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | | | | | Furos | |
| | Peso[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | Esp.[mm] | Parte alta Ø12 | Placa Ø12 |
| PPG60/25PB | 0.36 | 200 | 55 | 60 | 25 | 3 | 4 | 1 |

# Execução

## Fixações

- **Em prumo de madeira** : Parafusos Ø 10 ou SSH Ø10
- **Em betão** : avilha mecânica: perno WA M10-78/5.

## Instalação

1. Fixar o prumo a 2 ou a 4 pés de prumo com a ajuda das fixações escolhidas.
2. Posicionar os pés de prumo na laje de betão.
3. Identificar a posição das ancoragens ao solo no betão.
4. Perfurar o elemento verticalmente com o diâmetro e a profundidade recomendados para as fixações escolhidas.

**Nas secções de prumos quadrados até 150 x 150 mm, é necessário instalar 2 pés de prumo. Nas secções maiores (250 x 250, no máximo), recomenda-se a utilização de 4 pés por prumo.**

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01



Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®