Technical Sheet

PPG60/25

Pé de prumo da gama de jardim ajustável em largura

O PPG60/25 é um pé de prumo da gama de jardim, ajustável em largura de acordo com a secção do prumo. Tem, por isso, uma aplicação muito polivalente. Nas secções de prumos quadrados até 150 x 150 mm é necessário instalar dois pés de prumo. Nas secções maiores (250 x 250, no máximo) recomenda-se a utilização de 4 pés por prumo.



Features

Matéria

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Galvanização a quente de acordo com a norma NF EN ISO 1461.

Vantagens

- Excelente resistência no exterior,
- Respondendo às exigências da classe de serviço 3.


Applications


Suporte

- **Suporte :** madeira maciça, laminada colada,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

Áreas de utilização

- Cercas, alpendres,
- Arranjos de jardim, ...





2 PPG for square post up to 150x150 mm




4 PPG for square post up to 250x250 mm


Technical Sheet

PPG60/25

Pé de prumo da gama de jardim ajustável em largura

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector							
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Furos		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Esp.[mm]	Parte alta Ø12	Placa Ø12	Peso[kg]
PPG60/25	200	55	60	25	3	4	1	0.36

Execução

Fixações

Em prumo de madeira :

- Parafusos Ø 10,
- Compatível com SSH Ø10,
- LAG Ø10 mm

Em betão :

- Perno WA M10-78/5.

Instalação

1. Fixar o prumo a 2 ou a 4 pés de prumo com a ajuda das fixações escolhidas.
2. Posicionar os pés de prumo na laje de betão.
3. Identificar a posição das ancoragens ao solo no betão.
4. Perfurar o elemento verticalmente com o diâmetro e a profundidade recomendados para as fixações escolhidas.

Nas secções de prumos quadrados até 150 x 150 mm é necessário instalar dois pés de prumo.
Nas secções maiores (250 x 250, no máximo) recomenda-se a utilização de 4 pés por prumo.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®