
Technical Sheet


PPJBTPB

Pé de prumo quadrado - Acabamento preto

Os pés de prumo quadrados sobre placa pretos PPJBTPB são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações e estruturas leves de jardim. Muito fáceis de montar, oferecem um resultado discreto na estrutura.









Fixação de estruturas leves em elemento rígido



Features

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111,
- Acabamento eletrogalvanizado conforme a norma ISO 2081,
- Acabamento de pintura em pó poliéster para arquitetura RAL9005,
- Espessura : 2 mm (corpo) e 2.5 mm (placa).

Vantagens

- Acabamento preto para uma montagem discreta na estrutura,
- Tratamento de superfície duplo para uma melhor resistência à corrosão,
- Placa reforçada para uma maior resistência à deformação,
- Placa com ângulos cortados para maior segurança,
- Compatível com as secções de prumo de 90 x 90 mm no mercado.

Applications

Suporte

- **Suporte :** betão, aço, madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira, ...
- **Elemento suportado :** madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira, ...

Áreas de utilização


- Vedações de jardim, painéis, divisórias,
- Alpendres de jardim, piras de jardim, telheiros,
- Estruturas leves e obras temporárias de jardim, ...


Technical Sheet

PPJBTPB

Pé de prumo quadrado - Acabamento preto

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector									
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Esp.[mm]	t_2[mm]	Parte alta Ø	Placa Ø12	Peso[kg]
PPJBT70PB	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1.2
PPJBT90PB	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1.5

Execução

Fixações

Prumo :


- Parafusos Ø10 mm
- Tira-fundos LAG Ø10 mm.
- SSH Ø10 mm


Placa :


- Cavilha mecânica : perno WA M10-78/5,
- Ancoragem química : resina AT-HP + haste roscada LMAS M10-120/25.

Atenção

A gama de jardim não foi concebida para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes (vento, ...). As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação).







Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®