

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

PPJBMPB

Pé de prumo quadrado de jardim para muro baixo -

Acabamento preto

Os pés de prumo quadrados PPJBM sobre placa são recomendados para pequenas obras, tais como vedações e estruturas de jardim ligeiras, em suportes estreitos.

Features

Matéria

- Aço S235JR para NF EN 10025,
- Primário electrogalvanizado de acordo com a norma ISO 2081,
- Acabamento pintura em pó Poliéster Architecture RAL9005.

Vantagens

- Acabamento preto para montagem discreta na estrutura,
- Tratamento duplo de superfície para uma melhor resistência à corrosão,
- Placa rectangular e âncoras centradas para fixação facilitada em suportes estreitos,
- Placa reforçada de 2,5 mm de espessura: alta resistência à deformação,
- Ângulos da placa cortados para maior segurança.



Applications

Suporte

- **Elemento de suporte** : betão, alvenaria...
- **Elemento suportado** : madeira maciça, laminada colada, madeira composta...

Áreas de utilização

- Vedações de jardim, painéis, cercas,
- Casas de jardim, telheiros,
- Estruturas ligeiras e estruturas temporárias de jardim...



Fixação de estruturas leves em elemento rígido

PPJBM70PB

Pé de prumo quadrado de jardim para muro baixo -

Acabamento preto

Dados técnicos

Dimensões

Referência	Dimensões do conector									
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Esp.[mm]	t ₂ [mm]	Parte alta	Placa	Peso[kg]
								Ø	Ø14	
PPJBM70PB	71	150	71	105	170	2	2.5	4	2	1.1
PPJBM90PB	91	150	91	105	170	2	2.5	4	2	1.4

PPJBM70PB

Pé de prumo quadrado de jardim para muro baixo -

Acabamento preto

Execução

Fixações

Poste :

- Parafusos Ø10
- Tira-fundo LAG Ø10 mm
- Parafusos SSH Ø10 mm

Placa :

A escolha da âncora deve ser feita de acordo com a largura do suporte. A tabela abaixo mostra as distâncias mínimas a respeitar até os bordos.

- *Ancoragem química* : resina AT-HP + haste rosca LMAS M10-120/25
- *Ancora mecânica* : perno de ancoragem BOAX-II M10-92/10 ou WA M10-78/5

Advertência

A gama para jardins não é adequada para aplicações estruturais sujeitas a forças elevadas (vento, ...). As estruturas devem ser correctamente concebidas e implementadas para garantir que possam suportar cargas laterais de vento.


Instalação

Parte de baixo :


1. Posicionar o pé do prumo na estrutura,
2. Identificar a posição das âncoras sobre o suporte,
3. Furar o suporte verticalmente até o diâmetro e a profundidade correctos para as fixações escolhidas,
4. Fixar a placa ao solo utilizando as cavilhas de ancoragem seleccionadas.

Parte alta :

1. Colocar o poste no pé de prumo,
2. Fixar o poste no pé do prumo.



Fixação de estruturas leves em elemento rígido



Fixação de cercas num elemento rígido

Minimum edge distance of the anchors

Referência	Capacidade da base do poste		
	Minimum edges distances[mm]		
	FM-753 evo M10	FM-753 Crack M10	POLY-GP + LMAS M10
PPJBM70PB	50	50	50
PPJBM90PB	50	50	50

PPJBMPB

**Pé de prumo quadrado de jardim para muro baixo -
Acabamento preto**

ZAC des Quatre Chemins - 85400
Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

PPJBMPB

**Pé de prumo quadrado de jardim para
muro baixo - Acabamento preto**www.strongtie.pt