
Technical Sheet

PGS

Pé de prumo tubular regulável para grande carga

O pé de prumo PGS destina-se a sustentar cargas verticais e horizontais. Pode suster cargas elevadas de compressão. O seu carácter regulável permite realizar um ajustamento do prumo de madeira de 130 a 195 mm relativamente ao solo. Por último, a ligação ao prumo é efetuada através de um tubo de Ø24 mm, inserido dentro do prumo para um resultado discreto.









Features

Matéria

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461.

Vantagens

- O PGS24/130 é um pé de prumo estrutural, capaz de absorver cargas verticais e horizontais,
- É inserido no prumo de madeira para um resultado discreto,
- A altura do prumo relativamente ao solo pode ser ajustada aquando da instalação,
- Protege o prumo de madeira da humidade elevando-o do solo.

Applications

Suporte

- **Suporte :** betão, madeira, …
- **Elemento suportado :** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização

- Prumos de apoio LC,
- Plataformas,
- Alpendre, …


Technical Sheet

PGS

Pé de prumo tubular regulável para grande carga


Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos



Referência	Dimensões do conector
	Outro
	Peso[kg]
PGS24/130	2.7

Valores caraterísticos



Referência
PGS24/130

Execução

Instalação

Parte superior :

1. Perfurar um entalhe vertical Ø 24 mm, com um comprimento de cerca de 125 mm, centrado na extremidade do prumo de madeira.
2. Identificar a posição do cavilhão (ou parafuso) nos bordos do prumo, utilizando o TPB como gabarito.
3. Furar transversalmente o prumo com diâmetro de 10 mm.
4. Posicionar o prumo nos pés de prumo.
5. Inserir transversalmente o cavilhão de Ø 10.
6. Ajustar à altura desejada.

Parte inferior :

1. Posicionar verticalmente o prumo na estrutura.
2. Identificar a posição das ancoragens ao solo no elemento.
3. Perfurar verticalmente o elemento com o diâmetro e a profundidade recomendados para as fixações escolhidas.
4. Fixar a placa inferior ao solo com a ajuda de ancoragens selecionadas.

Fixações

Prumo :

- 1 cavilhão de Ø10 mm,
- O comprimento do cavilhão corresponde à secção do prumo.

Placa :

- Cavilha mecânica: perno WA M12-104/5,
- Ancoragem química: resina AT-HP + haste roscada LMAS M12-150/35.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®