Technical Sheet

PPJET

Pés de prumo quadrados de jardim a pregar

Os PPJ são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações de jardim. Muito fáceis de desmontar, são particularmente adequados para estruturas temporárias. O PPJET destina-se a ser pregado.



Features

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- Placa com ângulos cortados para maior segurança.


Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira, ...


Áreas de utilização

- Fixação de vedações,
- Fixação de estruturas leves para jardim,
- Fixação de obras temporárias.






PPJET



Fixação de cercas a enterrar no solo



Fixação de cercas a enterrar no solo


Technical Sheet


PPJET

Pés de prumo quadrados de jardim a pregar

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos





Referência	Dimensões do conector							
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]						Furos
	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Esp.[mm]	t_2[mm]	Redondo
								Corpo
PPJET70/750	1.7	70	150	70	600	2	2	4
PPJET90/750	2.4	90	150	90	600	2	2	4

Execução

Fixações

Prumo :

- Parafusos Ø10 mm
- Tira-fundos Ø10 mm.
- SSH Ø10 mm

Outro

A gama de jardim não foi concebida para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes (vento, ...). As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação, ...).

Instalação

Parte inferior :

1. Posicionar o pé de prumo na estrutura.
2. Inserir um calço no pé de prumo (recuo do pé de prumo ou calço de plástico).
3. Fixar o pé de prumo ao solo, martelando bem na vertical.

Parte superior :

1. Colocar o prumo no pé de prumo.
2. Fixar o prumo ao pé de prumo.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®