

PPJRE

Pés de prumo redondos de jardim a pregar

Os PPJ são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações de jardim. Muito fáceis de desmontar, são particularmente adequados para estruturas temporárias.

Features

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura : 2 mm.


Vantagens

- Ideal para vedações de prumos redondos.


Applications

Áreas de utilização


- Fixação de vedações,
- Fixação de estruturas leves para jardim,
- Fixação de obras temporárias.



PPJRE



Fixação de cercas a enterrar no solo




Fixação de cercas a enterrar no solo

PPJRE

Pés de prumo redondos de jardim a pregar

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos



Referência	Dimensões do conector						
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Furos	
	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	Esp.[mm]	Redondo	
PPJRE80/750	1.5	81	165	600	2	Ø10.5	Corpo
PPJRE100/750	2	101	165	600	2	4	-

PPJRE

Pés de prumo redondos de jardim a pregar

Execução

Fixações

Prumo :

- Parafusos Ø10 mm
- Tira-fundos Ø10 mm.
- SSH Ø10 mm

Nota

A gama de jardim não foi concebida para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes (vento, ...). As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação, ...).

