
Technical Sheet

KIT FIX APB

Pés de prumo reguláveis "pronto a fixar"

Estes pés de prumo são reguláveis em altura. Simples e rápidos de instalar, estes podem ser regulados em obra.





Features

Matéria

- Aço S235 JR conforme a norma NF EN 10025,
- Espessura : 4 mm.

Vantagens

- Fornecido com os acessórios de fixação,
- Não necessita de qualquer maquinaria,
- Reguláveis na obra.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, laminada colada, betão,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

Áreas de utilização

- Alpendres,
- Pérgulas, terraço,
- Varandas.


Technical Sheet


KIT FIX APB

Pés de prumo reguláveis "pronto a fixar"

Dados técnicos


Dimensões e valores caraterísticos






Referência	Dimensões do conector										
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos	Perfurações platine	Outro	
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t[mm]	Redondo Ø12[mm]	Redondo Ø12[mm]	Conteúdo do kit	Peso[kg]
KIT FIX APB100	100	100	130	130	100-150	20	4	4	4	1 APB100/150 - 4 ANCHORS M10X75/5 - 4 LAG10080	1.6

Valores Caraterísticos







Referência	Capacidade da base do poste				
	Valores caraterísticos - Madeira/betão[kN]				
	Fixações				Valores característicos - Madeira C24[kN]
	Sobre prumo		Sobre betão		
	Qdad	Tipo	Qdad	Tipo	$R_{1,k}$
KIT FIX APB100	4	Ø10	4.0	Ø10*	58/kmod^0,5

*Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem são, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.

Valores Característicos simplificadas





Referência	Capacidade da base do poste				
	Valores caraterísticos simplificados - Madeira/betão				
	Fixações				Valores característicos simplificadas - Madeira C24[kN]
	Sobre prumo		Sobre betão		
	Qdad	Tipo	Qdad	Tipo	$R_{1,k}$**
KIT FIX APB100	4	Ø10	4.0	Ø10**	64.8

** Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.

Execução

Fixações

Este kit inclui :

- 1 pés de prumo APB100/150 em aço eletrogalvanizado,
- 4 perno FM-753 3DG M10X75/5,
- 4 tira-fundos LAG 10-50 em aço zincado branco.

Instalação

Parte alta :

1. Colocar a placa superior do pé de prumo sob o prumo.
2. Fixar esta placa ao prumo com a ajuda do tira-fundos LAG (necessária pré-perfuração).

Parte de baixo :

1. Posicionar o prumo verticalmente na estrutura.
2. Identificar a posição das ancoragens ao solo no elemento.
3. Perfurar o elemento verticalmente com o diâmetro e profundidade determinados pelas fixações escolhidas.
4. Fixar a placa inferior ao solo com a ajuda das cavilhas de ancoragem escolhidas.

ATENÇÃO : para a instalação deste pé de prumo, a secção de madeira máxima recomendada é de 200 x 200 mm.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®