
Technical Sheet

KIT FIX PPRC

Pés de prumo reguláveis "pronto a fixar"

Estes pés de prumo são reguláveis em altura. Simples e rápidos de instalar, estes podem ser regulados em obra.





Features

Matéria

- Aço S235 JR conforme a norma NF EN 10025,
- BC : cromado conforme a norma NF EN ISO 2081,
- Espessura : 5 mm.

Vantagens

- Fornecido com os acessórios de fixação,
- O PPRC pode ser regulado depois de aplicado,
- Não necessita de qualquer maquinaria.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, laminada colada, betão,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

Áreas de utilização

- Alpendres,
- Pérgulas,
- Varandas.


Technical Sheet


KIT FIX PPRC

Pés de prumo reguláveis "pronto a fixar"

Dados técnicos


Dimensões e valores caraterísticos






Referência	Dimensões do conector												
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos		Perfurações platine		Outro	
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t[mm]	Redondo Ø12[mm]	Oblongo Ø6x12[mm]	Redondo Ø12[mm]	Oblongo Ø6x12[mm]	Conteúdo do kit	Peso[kg]
KIT FIX PPRC	100	100	130	130	100-150	30	5	4	8	4	8	1 PPRC - 4 FM-753 3DG M10X75/5 - 4 LAG 10080	1.8

Valores Caraterísticos







Referência	Capacidade da base do poste				
	Valores caraterísticos - Madeira/betão[kN]				
	Fixacões				Valores característicos - Madeira C24[kN]
	Sobre prumo		Sobre betão		$R_{1,k}$
	Qdad	Tipo	Qdad	Tipo	
KIT FIX PPRC	4	Ø10	4.0	Ø10*	51,1/kmod^0,5

** Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.*

Valores Característicos simplificadas





Referência	Capacidade da base do poste				
	Valores caraterísticos simplificados - Madeira/betão				
	Fixacões				Valores característicos simplificadas - Madeira C24[kN]
	Sobre prumo		Sobre betão		$R_{1,k}$**
	Qdad	Tipo	Qdad	Tipo	
KIT FIX PPRC	4	Ø10	4.0	Ø10**	57.1

** Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.

Execução

Fixações

Este kit inclui :

- 1 pés de prumo PPRC em aço cromado,
- 4 perno FM-753 3DG M10X75/5
- 4 tira-fundos LAG 10-80 em aço zincado branco.

Instalação

Parte alta :

1. Colocar a placa superior do pé de prumo sob o prumo.
2. Fixar esta placa ao prumo com a ajuda do tira-fundos LAG (necessária pré-perfuração).

Parte de baixo :

1. Posicionar o prumo verticalmente na estrutura.
2. Identificar a posição das ancoragens ao solo no elemento.
3. Perfurar o elemento verticalmente com o diâmetro e profundidade determinados pelas fixações escolhidas.
4. Fixar a placa inferior ao solo com a ajuda das cavilhas de ancoragem escolhidas.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®