
Technical Sheet

ARA2

Prego anelado de cabeça convexa - Inox A2

O prego anelado de cabeça convexa em inox ARA2 é utilizado, principalmente, para paramentos no exterior.





Features

Materia

- Aço inoxidável A2 (304) conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- A cabeça ligeiramente convexa garante uma impermeabilidade perfeita,
- Forma anelada: grande resistência ao arrancamento.

Applications

Suporte


- Madeira maciça.


Áreas de utilização

- Todos os tipos de placas em madeira para o exterior.

ARA2
Prego anelado de cabeça convexa - Inox A2

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões											
	Código artigo	Outro				Dimensões e valores caraterísticos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	Peso[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lg[mm]	l_p[mm]
ARA22.3X35	75031	-	-	1000	0.001	2.3	35	5.5	23.5	1.2	30	3.2
ARA22.3X45	75032	-	-	500	0.002	2.3	45	5.5	23.5	1.2	35	3.2
ARA22.3X50	75033	-	-	500	0.002	2.3	50	5.5	23.5	1.2	40	3.2

Propriedades característicos de produto

Referência	Nail characteristic parameters			
	Propriedades Característicos			
	Momento do escoamento plástico característico – $My,_k$[Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - $f_{head,k}$[N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$[kN]
ARA22.3X35	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X45	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X50	1839	8.5	22.8	3.2

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®