
Technical Sheet

ARA4

Prego anelado de cabeça convexa - Inox A4

O prego anelado de cabeça convexa em inox A4 é utilizado, principalmente, para paramentos de madeira em ambientes corrosivos.





Features

Materia

- Aço inoxidável A4 (316) conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- A cabeça ligeiramente convexa garante uma impermeabilidade perfeita,
- Forma anelada : grande resistência ao arrancamento,
- Muito boa resistência à corrosão.

Applications

Soporte


- Madeira maciça, junípero-vermelho, ...


Áreas de utilização

- Paramento : todos os tipos de placas em madeira para o exterior.

ARA4
Prego anelado de cabeça convexa - Inox A4

Dados técnicos





Dimensões

Referência	Dimensões de fixacões													
	Código artigo	Outro					Dimensões e valores caraterísticos[mm]							
		DB nr.	NOBB nr.	Quantidade por caixa	Qty per blister	Peso[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lg[mm]	l_p[mm]	
ARA42.3X50	74225	1950554	53292865	500	-	0.002	2.3	50	5.5	23.8	1.4	37	2.9	
ARA42.5X60	74226	1950555	53292873	250	-	0.002	2.5	60	5.7	25.5	1.3	42	3.4	
ARA43.1X75	74227	1950556	53292884	250	-	0.005	3.1	75	7.5	44.2	1.8	46	4.3	

Os modelos ARA41.9x20, ARA41.9X25, ARA41.9X30 e ARA41.9X35 não têm a marcação CE.

Propriedades característicos de produto

Referência	Nail characteristic parameters			
	Propriedades Característicos			
	Momento do escoamento plástico característico – $My,_k$[Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - $f_{head,k}$[N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$[kN]
ARA42.3X50	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.5X60	2257	6	27.2	3.5
ARA43.1X75	4409	7.1	-	5.7

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®