Technical Sheet

N3.75SH
Prego torcido

Os pregos torcidos galvanizados N3.75 são utilizados para a fixação de estribos específicos nas vigas em I.



Features

Matéria

- **Aço galvanizado.**

Vantagens

- Galvanização para um melhor comportamento no exterior.


Applications

Suporte

- Fixações de suportes de suspensão,
- Fixações de estribos de flanges laterais,
- Fixações de clips para viga em I.


Áreas de utilização

- Fixação de viga em I.






Square twist nails



Fixação de um suporte com aba com N3.75

N3.75SH
Prego torcido

Dados técnicos



Product Dimensions

Referência	Dimensões de fixacões[mm]			
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Outro
	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	Peso[kg]
N3.75X30SH/1KG	3.75	30	8	0.003

Performance Values

Referência	Nail characteristic parameters			
	Propriedades Característicos			
	Momento do escoamento plástico característico – $My,_k$[Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - $f_{head,k}$[N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$[kN]

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-05