Technical Sheet

AG703
Suporte de suspensão

O suporte de suspensão AG703 oferece a possibilidade de serem regulado em altura, baixando as suspensões sobre o suporte de acordo com o tipo de configuração pretendida.





AG703

Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1,5 mm.

Vantagens

- Permite o desfasamento da viga suportada relativamente à viga de apoio.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira laminada colada,
- **Elemento suportado** : vigas em I, madeira maciça, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização


- Fixação de traves,
- Barrotes,
- Peças de contorno.

Technical Sheet

AG703
Suporte de suspensão


Dados técnicos


Dimensões e valores caraterísticos



Referência	Dimensões do conector									
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos portador	Furos suportado	Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	t[mm]	Redondo Ø4	Redondo Ø4	Peso[kg]
AG703/38	38	153	48	25	321	49.2	1.5	18	10	0.31
AG703/66	66	139	48	25	307	49.2	1.5	18	10	0.31
AG703/76	76	134	48	25	302	49.2	1.5	18	10	0.31
AG703	36-98	(344-A)/2	48	25	(680-A)/2	49.2	1.5	18	10	0.38


Product capacities - Timber to timber - Face Fix






Referência	Capacidade do suporte							
	Product capacities - Timber to timber - Face Fix							
	Fixações		Characteristic capacities - Timber C18[kN]		Valores característicos - Madeira classe C24[kN]		Characteristic capacities - Timber SCL[kN]	
	Portador	Suportado	$R_{2,k}$	$R_{1,k}$	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Qdad	Qdad	CNA3.1x35	CNA3.1x35	CNA3.1x35	CNA3.1x35	CNA3.1x35	CNA3.1x35
AG703/38	16.0	4.0	2.8	9.8	11.1	2.8	12.9	3.1
AG703/66	16.0	4.0	2.8	15.6	15.6	2.8	15.6	3.1
AG703/76	16.0	4.0	2.8	15.6	15.6	2.8	15.6	3.1

Product capacities - Timber to timber - Top Fix





Referência	Capacidade do suporte								
	Product capacities - Timber to timber - Top Fix								
	Fixações			Characteristic capacities - Timber C18[kN]		Valores característicos - Madeira classe C24[kN]		Characteristic capacities - Timber SCL[kN]	
	Portador		Suportado	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{2,k}$	$R_{1,k}$
	Face	Top	Qdad	CNA3.1x35	CNA3.1x35	CNA3.1x35	CNA3.1x35	CNA3.1x35	CNA3.1x35
	Qdad	Qdad							
AG703/38	2.0	4.0	4.0	7.8	2.6	8.4	2.8	3.1	9.5
AG703/66	2.0	4.0	4.0	8	2.6	8.6	2.8	3.1	9.6
AG703/76	2.0	4.0	4.0	8	2.6	8.6	2.8	3.1	9.6

Execução

Fixações

Em elemento suportado **:**

- Pregos canelados CNA Ø3,1x35.


Em suporte madeira **:**

- Pregos canelados CNA Ø3,1x35.

Installation

2 posibles configuraciones :

- Con alas planas, para realizar un montaje convencional idéntico al de los estribos con alas exteriores,
- Con alas plegadas, para ajustar la altura del estribo en función del elemento principal. Las alas, una vez plegadas, deben clavarse.



Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®